

## Ouverture du toit relevable SCA 262

**1- Ouvrir la porte latérale**

Objectif : Apporter de l'air dans le véhicule lors du levage du toit et éviter la mise en sous-pression.

Risque : Trop forcer sur les vérins et ciseaux extérieurs

**2- Déclipser la jupe d'habillage de plafond**

Tirer sur les tétons des 3 boutons pression

**3- Déverrouiller les serrures droite / gauche**

Appuyer sur la languette rouge, tirer la poignée grise vers le bas et dégager le loquet vers l'intérieur du véhicule.



**4- Déclipser les 2 sangles de sécurité**

**5- Déclipser la sangle de maintien de la barre de manœuvre**



**6- Pousser lentement le toit vers le haut**

## Ouverture et fermeture des occultants de vitrages du toit relevable

Lors de l'ouverture des occultants de vitrages et de la toile panoramique, il est important de soulager les fermetures éclairées en tirant légèrement la barre de manœuvre vers le bas.

### Fermeture du toit relevable

**1- Ouvrir la porte latérale**

Objectif : Laisser s'échapper vers l'extérieur l'air contenu dans le toit

Risque : mettre le véhicule en surpression, mauvais repliage de la toile et trop forcer sur les vérins et ciseaux extérieurs.

**2- Fermer toutes les vitres et toile panoramique**

- 3- **Abaisser le lit et ajuster la position du matelas vers l'avant afin de ne pas faire de surépaisseur à l'arrière du toit**
- 4- **Saisir la barre de manœuvre, commencer à abaisser le toit lentement tout en contrôlant que la toile se replie sur toute sa longueur vers l'intérieur du véhicule.**  
**Tirer la toile dentue sur toute sa longueur vers l'intérieur du véhicule.**

Risque : cisaillement de la toile en cas de repliage vers l'extérieur

- 5- **Ecarter et enrouler finement la toile sur les côtés à l'avant afin que celle-ci ne vienne pas en contact avec les tétons des serrures.**  
Risque : Perforation de toile en cas de contact avec les tétons

6- **Verrouiller les serrures grises**

7- **Fixer les sangles de sécurité**

8- **Fixer la sangle de maintien de la barre de manœuvre**

9- **Clipser la jupe d'habillage de plafond**

**Ne rien laisser dans le toit avant la fermeture (draps, duvets, oreillers...)**

**Il est impératif de passer un imperméabilisant sur la toile au moins une fois par an.**

**Si les serrures deviennent difficiles à actionner, dévisser et démonter le cache plastique (2 vis par cache), graisser le mécanisme intérieur puis remonter le cache plastique.**